
A + M FENSTER

okna a dveře

Drčkova 2876/17
628 00 Brno

e-mail: info@amfenster.cz
www.amfenster.cz

VEKA SOFTLINE 82 MD



Koeficient prostupu tepla okna až:	**U_w = 0,72 W/(m²K)**
Koeficient prostupu tepla profilu:	**U_f = 0,92 W/(m²K)**
Stavební hloubka profilu:	**82 mm**
Pohledová výška (rám + křídlo):	**124 mm**
Počet komor profilu:	**7**

Německý profilový systém VEKA SOFTLINE 82 MD nabízí vynikající hodnoty tepelné izolace, ideální řešení funkčnosti, stability a životnosti.

Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.


plastová okna

A + M FENSTER

okna a dveře

VEKA SOFTLINE 82 MD

moderní sedmikomorový profil



1. **Sedmikomorový profil rámu**
Profilový systém s garantovanou tloušťkou venkovních stěn, **třída A dle ČSN EN 12608** (3 mm).

2. **Šestikomorový profil křídla**
Profilový systém s garantovanou tloušťkou venkovních stěn, **třída A dle ČSN EN 12608** (3 mm).

3. **Izolační dvojsklo nebo trojsklo**
Izolační skla jsou dodávána v provedení s plastovým nebo nerezovým rámečkem, plněné Argonem nebo Kryptonem. **U_g = 0,5 - 1,1 W/(m^{2}K)**. Hloubka zasklívací drážky 25 mm. Tloušťka zasklení 24 - 52 mm.

4. **Zasklívací lišta**
Ve standardu nabízíme **hranatou zasklívací lištu** podtrhující elegantní hrany systému.

5. **Trojité EPDM těsnění**
Celodorazové pryžové **těsnění černé barvy** zabraňuje úniku tepla a prostupu vlhkosti v celé ploše okna.

6. **Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI**
Bezpečnostní kování garantuje odolnost proti vloupání do **třídy odolnosti WK2**.

7. **Pozinkovaná ocelová výztuha**
Ocelové výztuhy umístěné po celém obvodu rámu i křídla zaručují dokonalou stabilitu.

8. **Podkladový profil**
Systémové řešení pro montáž parapetů s dvěmi izolačními vložkami z neoporu.

Barevné provedení profilů



Profilový systém je nabízen v 6 standardně dodávaných barvách a dalších 49 barevných odstínech a imitacích dřeva. Jejich přesné zobrazení najdete ve vzornících VEKA u našich obchodních zástupců.

Náš prodejce:

www.amfenster.cz